

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 24 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, lunghezza cavo: 150, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.

I vantaggi

- Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
- Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
- Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
- A scelta tra preconfezionati o confezionabili

Dati commerciali

Codice articolo	1409219
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABLCAA
Codice prodotto	ABLCAA
Pagina del catalogo	Pagina 77 (NTK-2014)
GTIN	4046356867726
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,342 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.
Nota per l'utilizzo	Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. • AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: - o Sul prodotto - o Sull'etichetta della confezione - o Nella documentazione fornita - o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
--------------------------	--

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi
posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products.
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Famiglia di prodotti	PRC 35
Numero di poli	3
Piano d'inserimento	2+PE
Codifica	AD

Caratteristiche di isolamento


Classe di protezione	II (isolamento doppio o rinforzato)
Grado d'inquinamento	2

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	2,5 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Coppia di serraggio dado)
---------------------	--

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,5 mm
Altezza	38,4 mm
Lunghezza	179,5 mm
Diametro foro	25,5 mm
Apertura chiave dadi	32 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	690 V
-------------------------------------	-------

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Tensione nominale ATD	690 V AC (III/2,00) a norma IEC 61984
	500 V AC (III/2,00) a norma IEC 61535 / 2 PfG 1915
	600 V AC / DC (III/2,00) secondo UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) a norma IEC 61535
	600 V AC / DC secondo UL 2237
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Corrente nominale	24 A (con sezione del conduttore di 2,5 mm ² a norma IEC 61984)
	20 A (con sezione del conduttore di 2,5 mm ² a norma IEC 61535)
	14,1 A (con sezione del conduttore di 2,5 mm ² e 85 °C secondo 2 PfG 1915)
	24 A (con AWG 14, secondo UL 2237)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	30 N ±10 N

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Colore della custodia	nero
Materiale	PPE (Dado)
Materiale Custodia	PPE
Materiale Portacontatti	PPE
Materiale Collegamento a vite	PPE
Materiale Contatto	CuZn (Materiale dei contatti, Pb < 0.1)
Materiale Guarnizione	EPDM
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I / CTI 600
Materiale guarnizione	Silicone
	EPDM
	Silicone
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale O-ring	Silicone

Connettori

Forza di estrazione	150 N ±50 N
---------------------	-------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	150 mm
Conduttore singolo, materiale	PVC
Diametro filo con guaina isolante	3,65 mm ±0,15 mm
Conduttore singolo, sezione trasversale	2,5 mm ²
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, verde/giallo

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Sezione delle linee	2,5 mm²
Assenza di alogeni	no

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Tipo di filettatura	M25 x 1,5 ()

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K
Grado di protezione (non connesso)	IP65 (Impermeabilità longitudinale)
Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	5 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni


Norme/disposizioni	IEC 61984:2008
	EN 61984:2008
	DIN EN IEC 61535:2020
	IEC 61535:2019
	2 PfG 1915/03.2015
	UL 2237 Ed.1:2021-01-08
	CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01
	DIN EN 60068-2-6
	DIN EN 60068-2-27
	ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 (2014-04)

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore


1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Disegni



Sezione custodia




Disegno quotato

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore

1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Disegno schema



Pinning

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

	UL Listed ID omologazione: E221474-20150513			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	35 A	-	-

	cUL Listed ID omologazione: E221474-20150513			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	35 A	-	-

	cUL Listed ID omologazione: E221474-20150513			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	35 A	-	-

	UL Listed ID omologazione: E221474-20150513			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	35 A	-	-

	TÜV Rheinland ID omologazione: R 60168292 0001			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	690 V	35 A	-	-

	TÜV Rheinland ID omologazione: R 60117908			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	21,4 A	-	-

	cUL Listed ID omologazione: E468743-20190809			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	25 A	-	-

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>



UL Listed

ID omologazione: E468743-20190809

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	32 A	-	-



TÜV Rheinland

ID omologazione: R 60168255 0001

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	32 A	-	-

DNV

ID omologazione: TAE00002KM

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440103
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 9.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Connettore per apparecchi posteriore



1409219

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409219>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com