

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm<sup>2</sup>, Filo in TPE, saldato, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
- Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
- Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1409291       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABQCHB        |
| Codice prodotto                     | ABQCHB        |
| GTIN                                | 4046356909624 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,5 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26,792 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | DE            |

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Istruzioni per l'ordine:  | Il controdado è compreso nel volume di consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Note generali             | Tipo di connessione dei contatti connessione a crimpare                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Montaggio

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio posteriore M16 x 1,5 con dado piatto |
| Nota per il montaggio | con dado piatto                                |

### Caratteristiche articolo

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Connettori circolari (lato apparecchio) |
| Applicazione        | Segnale                                 |
| Tipo sensore        | Universale                              |
| Numero di poli      | 8                                       |
| Numero uscite cavi  | 1                                       |
| Schermato           | no                                      |
| Codifica            | A                                       |
| Tipo di filettatura | M12                                     |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Materiale Massa di tenuta              | PUR (saldato)                   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                              |
| Materiale guarnizione                  | FKM                             |
| Materiale contatto                     | CuZn                            |
| Materiale superficie contatti          | Au                              |
| Materiale inserto portacontatti        | PA 6.6                          |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu stagnato                |

### Caratteristiche elettriche

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV                     |
| Resistività di massa                  | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Resistenza di isolamento              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tensione nominale $U_N$        | 30 V    |
| Corrente nominale $I_N$        | 2 A     |
| Resistenza del conduttore max. | 80 mΩ/m |

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Collegamento                     | Fili singoli                      |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina                           |
| Sezione conduttore               | 0,25 mm <sup>2</sup>              |
| Coppia di serraggio              | 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio) |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | > 100 |
|------------------|-------|

## Connettori

### Connessione 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Struttura testa           | Femmina |
| Uscita cavo testa         | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12     |
| Codifica                  | A       |

### Connessione 2

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Struttura testa | estremità conduttore libera |
|-----------------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo                     | 0,5 m                                                    |
| Tipo di cavo                       | Filo in TPE                                              |
| Tipo di segnale/categoria          | Universale                                               |
| Diametro filo con guaina isolante  | 1,15 mm ±0,07 mm                                         |
| Conduttore singolo, colore         | marrone, blu, bianco, grigio, rosa, rosso, giallo, verde |
| Sezione delle linee                | 0,25 mm <sup>2</sup>                                     |
| Materiale conduttore               | Filo Cu stagnato                                         |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm                                              |
| Linea segnale AWG                  | 24                                                       |
| Materiale isolamento fili          | TPE                                                      |
| Isolamento spessore parete         | 0,21 mm                                                  |
| Tensione nominale cavo             | 300 V                                                    |
| Tensione di prova cavo             | 2000 V AC                                                |
| Resistenza linea                   | ≤ 80 mΩ/m                                                |
| Resistenza di isolamento linea     | ≥ 20 MΩ*km                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)   | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)                      |

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

|                                      |
|--------------------------------------|
| -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
|--------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP67 (nello stato installato)                      |
|                                  | IP65 (nello stato installato)                      |
|                                  | IP65/IP67                                          |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)     |
|                                  | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile)               |
|                                  | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)                |
| UL Type Rating                   | Type 4 (indoor use only)                           |

## Normative e prescrizioni

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore




1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>


## Disegni

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

|                                                                                   |                                   |                         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  | <b>UL Recognized</b>              |                         |             |                |
|                                                                                   | ID omologazione: E118976-20100522 |                         |             |                |
|                                                                                   | Tensione nominale $U_N$           | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|                                                                                   | 30 V                              | 2 A                     | 24          | -              |

|                                                                                   |                                   |                         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  | <b>cULus Recognized</b>           |                         |             |                |
|                                                                                   | ID omologazione: E221474-20140616 |                         |             |                |
|                                                                                   | Tensione nominale $U_N$           | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|                                                                                   | 30 V                              | 2 A                     | 24 - 22     | -              |

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003570 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore



1409291

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409291>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 25cbe8a7-2701-4f30-aeb1-08289fbae763 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)