

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Pressacavi



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411138>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 30 mm ... 36 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005

I vantaggi

- Materiale in plastica conforme UL 746C f1

Dati commerciali

Codice articolo	1411138
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DCX
Codice prodotto	AF7DCX
Pagina del catalogo	Pagina 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922708
Peso per pezzo (confezione inclusa)	100,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	97,3 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta
-----------------------	---


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BM-29
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	A

Caratteristiche

Categoria d'urto	4
Versione, Scarico della trazione	A

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	71 mm
Lunghezza della filettatura	18 mm
Diametro foro	50,1 mm ... 50,3 mm
Apertura chiave dadi	60 mm
Apertura chiave perno	60 mm
Misura angolare esagonale	67,7 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M50 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	20 Nm $\pm$ 2 Nm (Dado cieco a calotta)
	8 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA (Custodia)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411138>

Materiale connessione a vite	PA
------------------------------	----

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	30 mm ... 36 mm
Diametro esterno conduttore	30 mm ... 38 mm (per UL 514 B)
Assenza di alogeni	no


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Grado di protezione (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411138>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411138>

DNV

ID omologazione: TAE00003WX



CSA

ID omologazione: 115116



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40024418



UL Listed

ID omologazione: E199260



cUL Listed

ID omologazione: E199260

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411138>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---