

# HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Custodia



1411348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411348>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo D25, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 57 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o dritta
- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1411348               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APN                |
| Codice prodotto                     | AF7APN                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 530 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356929189         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 95,2 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96 g                  |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-D25, A16 |
|---------------|---------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Famiglia di prodotti        | HC-EVO-D                         |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | D25                              |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25                           |
| Esecuzione                  | Forma bassa                      |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 51 mm                                                                                |
| Altezza         | 57 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 96,5 mm                                                                              |
| Diametro foro   | 4,5 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia)   |
|                                        | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale custodia                     | PA 6.6-FR       |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA              |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (per viti di fissaggio M4 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Montaggio

**Nota per il montaggio**


una delle due aperture per la connessione a vite è chiusa, può tuttavia essere aperta con un cacciavite.

**Condizioni ambientali e della vita elettrica****Condizioni ambientali**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411348>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S

1411348

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411348>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,834 kg CO2e |
|---------|---------------|