

# SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412078>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Connettore, M12, Montaggio anteriore, M14 x 1, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238970

## I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT

## Dati commerciali

Codice articolo	1412078
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQBCB
Codice prodotto	ABQBCB
GTIN	4046356992947
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,34 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,126 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE

# SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412078>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Controdado da ordinare separatamente all'occorrenza

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia da incasso
Tipo di filettatura	M12

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	2 ... 3 Nm
---------------------	------------

### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Connettori

Connessione 1	
Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M12

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	> 100

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
	IP67, nello stato bloccato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)
	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
-------------------	--------------------------

# SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412078>

Norme/disposizioni

in conformità alla norma IEC 61076-2-101

## Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio anteriore M14 x 1

# SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412078>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Connessione a vite per custodia



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412078>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4c5ede01-626f-4701-aada-74defdd81b5

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com