

CUC-V14-F1ZNI-EM/R40 - Telaio di montaggio



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413963>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per montaggio su c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1413963
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNODC
Codice prodotto	ABNODC
Pagina del catalogo	Pagina 364 (C-2-2017)
GTIN	4055626082202
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,723 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Tipo	RJ45
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Esecuzione	RJ45


Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	25 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Telaio di montaggio



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413963>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 55 °C


CUC-V14-F1ZNI-EM/R40 - Telaio di montaggio

1413963


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413963>

Disegni

Disegno quotato



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413963>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%