

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Connettore, M12, Montaggio posteriore, SMD, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1414000       |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABQBDA        |
| Codice prodotto                     | ABQBDA        |
| GTIN                                | 4055626022703 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,75 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,388 g       |
| Numero tariffa doganale             | 79070000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Istruzioni per l'ordine:  | Il controdado è compreso nel volume di consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Caratteristiche articolo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia da incasso |
| Tipo di filettatura | M12                 |

### Dati di collegamento

|              |     |
|--------------|-----|
| Collegamento | SMD |
|--------------|-----|

### Indicazioni materiale

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Materiale                    | Pressogetto di zinco (nichelato) |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato  |

### Connettori

#### Connessione 1

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Struttura testa           | Connettore |
| Tipo di filettatura testa | M12        |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP67, nello stato bloccato                         |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)     |
| UL Type Rating                   | Type 4 (indoor use only)                           |

### Normative e prescrizioni

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

### Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
|-------------------|----------------------|

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31171600 |
|-------------|----------|

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 0e65ac06-8846-4c77-9bb8-ac02cc1f7886 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)