

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 2 LED, lunghezza cavo: 10 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1414575               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CBA                |
| Codice prodotto                     | AF1CBA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 190 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626036236         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 297,7 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 280 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 3                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 24 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Segnalazione stato               | 2 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì    |

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

#### Connessione 2

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina angolato M12 |
| Numero di poli   | 3                               |
| Tipo di codifica | A                               |


# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Cavo / linea

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo                         | 10 m                                                                               |
| PVC nero [PVC]                         |                                                                                    |
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 40 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                           | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Numero di poli                         | 3                                                                                  |
| Schermato                              | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                           | PVC nero [PVC]                                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea     | 19x 0,15 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                      | 22                                                                                 |
| Sezione del conduttore                 | 3x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,26 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore            | 4,30 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Guaina esterna, materiale              | PVC                                                                                |
| Guaina esterna, colore                 | nero RAL 9005                                                                      |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo                                                                       |
| Materiale, isolamento fili             | PVC                                                                                |
| Conduttore singolo, colore             | marrone, blu, nero                                                                 |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili)                                                        |
| Guaina esterna spessore parete         | ≥ 0,76 mm                                                                          |
| Cordatura intera                       | 3 fili twistati longitudinalmente                                                  |
| Resistenza del conduttore max.         | max. 57 Ω/km (a 20 °C)                                                             |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)                                                              |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V                                                                            |
| Tensione di prova                      | ≥ 2500 V                                                                           |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D                                                                             |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 22 mm                                                                              |
| Raggio di piegatura minimo, mobile     | 43 mm                                                                              |
| Resistenza alla fiamma                 | secondo UL-Style 2464                                                              |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                |
|                                        | -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                               |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
|                                  | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore

1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, angolato, con LED

Disegno schema




Pinning connettore femmina M12, 3 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore

1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti dei connettori femmina M12 con LED

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 24 V                    | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 24 V                    | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L - Cavo sensore/attuatore



1414575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414575>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,285 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)