

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di alimentazione, 6-pol, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: M, su estremità conduttore libero, lunghezza cavo: 5 m, per corrente alternata fino a 8 A/690 V

I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Protezione mediante codifica speciale M contro gli inserimenti errati
- Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
- Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1414942 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CGP |
| Codice prodotto | AF1CGP |
| Pagina del catalogo | Pagina 298 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626035697 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 886,21 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 886,21 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo Power |
| Applicazione | Alimentazione di energia |
| Numero di poli | 6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | M |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Indicazioni materiale

| | |
|--|---------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale impugnature | PP |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale U_N | 690 V AC |
| Corrente nominale I_N | 8 A |

Connettori

Connessione 1

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo | Maschio angolato M12 |
| Tipo di codifica | M (Power) |

Connessione 2

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

Cavo / linea

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

PUR senza alogenati arancione schermato [PUR]


SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Disegno quotato



| | |
|--|---|
| Peso della linea | 150 kg/km |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati arancione schermato [PUR] |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 44x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 16 |
| Sezione del conduttore | 6x 1,5 mm ² |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,35 mm ±0,1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9,60 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, verde/giallo |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,36 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,76 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 48 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 96 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 500000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 a norma DIN EN 50267-2-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 non aderente |

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| | resistente all'abrasione |
| | resistente all'acqua marina |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| | -30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP67 (senza precarico, come prova supplementare secondo la norma IEC 60529) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |


SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Disegni



Connettore M12 x 1, angolato

Disegno schema



Pinning connettore maschio M12, 6 poli, codifica M, lato maschio


SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Diagramma



Carico di corrente ammesso

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>



UL Listed

ID omologazione: E468743

| Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 600 V | 10 A | - | - 16 |



cUL Listed

ID omologazione: E468743

| Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 600 V | 10 A | - 16 | - |



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060327 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione



1414942

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414942>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Si, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | bbf01f9b-b5eb-4096-ba22-da6f0aea9d97 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com