

1416012

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416012



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, schermatura: no, per filettatura 1"-NPT, colore: argento



### Dati commerciali

| Codice articolo                     | 1416012               |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7DZX                |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 687 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4055626056135         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40 g                  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g               |
| Numero tariffa doganale             | 74153300              |
| Paese di origine                    | IN                    |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416012



### Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto    | Dado piatto |
|---------------------|-------------|
| Schermato           | no          |
| Tipo di filettatura | 1"-NPT      |

### Dimensioni

| Lunghezza                          | 7 mm    |
|------------------------------------|---------|
| Diametro                           | 32,4 mm |
| Diametro filettatura               | 32,4 mm |
| Apertura chiave controdadi         | 41 mm   |
| Misura angolare esagonale          | 45 mm   |
| Tipo filettatura lato collegamenti | 1"-NPT  |

#### Indicazioni materiale

| Materiale | Ottone, nichelato |
|-----------|-------------------|
|           |                   |

### Cavo / linea

| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|
|--------------------|----|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

| Temperatura ambiente (esercizio) | -70 °C 220 °C |
|----------------------------------|---------------|
|----------------------------------|---------------|



1416012

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416012

## Classifiche

|                | 52.65       |          |
|----------------|-------------|----------|
|                | ECLASS-13.0 | 27140807 |
| E <sup>-</sup> | ГІМ         |          |
|                | ETIM 9.0    | EC000879 |
| UI             | NSPSC       |          |
|                | UNSPSC 21.0 | 31161700 |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416012



## Environmental product compliance

#### EU RoHS

| LO NOTIS                                    |   |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS   | Sì  |
| con eccezione delle deroghe, se note        | 6(c)  |
| China RoHS                                  |   |
| Environment friendly use period (EFUP)      | EFUP-50   |
|   | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |
| EU REACH SVHC                               |   |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)   |
|   |   |

ce5a4075-e79d-470b-b7cf-1ca66b481278

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com

SCIP