


CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, Design senza adattatore, Ethernet

I vantaggi

- Montaggio senza utensili speciali
- Esecuzione compatta
- Design robusto

Dati commerciali

Codice articolo	1417274
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNACA
Codice prodotto	ABNACA
Pagina del catalogo	Pagina 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626251424
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,118 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,118 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	RJ45
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero uscite cavi	1
Numero degli slot	1
Coperchio di protezione	sì
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
----------------------------	-----

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Frequenza	500 MHz
Resistenza di isolamento	> 500 M Ω (100 V DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A
Trasmissione di potenza	PoE+

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione IDC
--------------	-----------------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PC
Coperchio di protezione materiale	PC

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,5 mm ... 9 mm
Diametro filo	0,4 mm ... 0,65 mm
Diametro cavo isolamento compreso	0,8 mm ... 1,6 mm

Caratteristiche meccaniche

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 750
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 335024



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 335024

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417274>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com