# VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Connettore RJ45

1417294

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417294

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

## I vantaggi

- Montaggio senza utensili speciali
- Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP
- Semplicità di installazione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1417294 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNNAA |
| Codice prodotto | ABNNAA |
| GTIN | 4046356516709 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 29,156 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

# Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
| Tipo | RJ45 |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Esecuzione | RJ45 |
| Uscita cavo | diritto |

### Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Corrente nominale | 1,75 A |
| Resistenza di passaggio | 0,001 Ω (Cavo - IDC) |
| | 0,005 Ω (Filo - IDC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
| Trasmissione di potenza | PoE++ |

## Dati di collegamento

### Tecnologia di connessione

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione rapida IDC |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 23 (rigido) |
| | 26 ... 23 (flessibile) |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,36 mm² (rigido) |
| | 0,14 mm² ... 0,36 mm² (flessibile) |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 38,4 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Lunghezza | 80 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio traffico A RAL 7042 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale guarnizione per cavi | NBR |

| | |
|---|---|
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale O-ring | FPM |

## Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 8,5 mm |
| Sezione delle linee | 0,14 mm² |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 55 °C |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27440113 |
| ECLASS-13.0 | 27440390 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC004746 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1) |
| | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n. CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 9a9598b7-d250-43dd-973c-64a346207dd9 |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com