

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, su Connettore femmina angolato M12, lunghezza cavo: 1,6 m

Dati commerciali

Codice articolo	1417945
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1COA
Codice prodotto	AF1COA
GTIN	4055626129426
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	103,2 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore con cavo
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Resistenza del conduttore max.	58 Ω /m

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di piegatura, massimo	4000000
-----------------------------	---------

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
------	---------------------

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina angolato M12
------	---------------------------------


SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,6 m
PUR senza alogenati nero [PUR]	
Disegno quotato	
Peso della linea	23 kg/km
UL AWM Style	20549
Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	42x 0,10 mm
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	3x 0,34 mm ² (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	3,85 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,21 mm (Isolamento fili) ca. 0,50 mm (Guaina esterna)
Cordatura intera	3 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	max. 58 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V
Tensione di prova	≥ 3000 V
Raggio di piegatura minimo, fisso	19 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	38 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ²
Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
Resistenza alla fiamma	secondo UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Resistenza all'olio	a norma DIN EN 60811-2-1
Altra resistenza	Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi
	Resistenza all'idrolisi e ai microbi
	resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)
Caratteristiche particolari	per catena portacavi
	privo di silicone
	senza sostanze impregnate di vernice
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67


SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore

1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, distributore a Y

Disegno quotato




Connettore femmina M12 x 1, angolato

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore

1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Disegno quotato




Connettore femmina M12 x 1, angolato

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore

1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio


SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 3 poli, codifica A, lato femmina

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 3 poli, codifica A, lato femmina

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060313
ECLASS-13.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X1,6-PUR/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1417945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417945>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com