

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8

Dati commerciali

Codice articolo	1417947
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1COA
Codice prodotto	AF1COA
GTIN	4055626129440
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	101,9 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore con cavo
Applicazione	Standard
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Resistenza del conduttore max.	77,6 Ω /m

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di piegatura, massimo	4000000
-----------------------------	---------

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	3

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore




1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Tipo di codifica	A
Connessione 2	
Tipo	Connettore femmina diritto M8
Numero di poli	3

Cavo / linea

PUR senza alogenati nero [PUR]

Disegno quotato	
Peso della linea	18 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	32x 0,10 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	3x 0,25 mm ² (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,17 mm ±0,02 mm
Diametro esterno conduttore	3,60 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,21 mm (Isolamento fili)
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,50 mm
Cordatura intera	3 fili twistati longitudinalmente
Passo di cordatura cordatura intera	40 mm
Resistenza del conduttore max.	≤ 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V
Tensione di prova	≥ 3000 V
Raggio di piegatura minimo, fisso	18 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	36 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ²

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Cicli di torsione: ≥ 2000000 , Frequenza di torsione: 35 cicli/min.
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
Resistenza alla fiamma	secondo UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistenza all'olio	a norma DIN EN 60811-2-1
Altra resistenza	Resistenza all'idrolisi e ai microbi
	Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi
	resistente all'acqua marina
	resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)
Caratteristiche particolari	per catena portacavi
	privo di silicone
	senza sostanze impregnate di vernice
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67

Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

M8

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104


SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore

1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, distributore a Y

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, diritto

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore

1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Disegno schema




Pinning connettore M12 Y, 4 poli, codifica A, lato maschio

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore


1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina



Equipaggiamento contatti connettore maschio M12 e connettore femmina M8

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

 UL Listed ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	60 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060313
ECLASS-13.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2,9/1,6-PUR/M 8FS - Cavo sensore/attuatore



1417947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417947>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com