

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, identificazione delle connessioni: 1, 2, 3

I vantaggi

- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
- Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati

Dati commerciali

Codice articolo	1419424
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6BAA
Codice prodotto	AF6BAA
GTIN	4055626173030
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,2 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connnettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connnettore per installazione
Famiglia di prodotti	QPD
Tipo	QPD 3x1,5
Numero di poli	3
Polarità	1, 2, 3
Numero collegamenti	3
Codifica	Profilo di codifica

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Corrente nominale	17,5 A
Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	690 V
Tensione nominale U _N	690 V
Corrente nominale I _N	17,5 A

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento lato campo	Connessione IDC
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10

Connessione conduttori

Sezione di collegamento flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento rigido	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 16
Coppia di serraggio Dado per raccordi	8 Nm
Coppia di serraggio Controdado	5 Nm

Dimensioni


QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Disegno quotato



Larghezza	25 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	70,8 mm
Diametro	25 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	argentato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 7 mm
	7 mm ... 9,5 mm
Diametro cavo isolamento compreso	1,6 mm ... 3 mm
Polarità	1, 2, 3
Materiale isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	max. 50
------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68
	IP69K
	Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X)
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connettore




1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connnettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>

UL Listed				
ID omologazione:	E468743	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG
		600 V	8 A	-

cUL Listed				
ID omologazione:	E468743	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG
		600 V	8 A	- 16

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD P 3X1,5 4-9 BK - Connettore

1419424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419424>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com