

# SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419571>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Femmina, M12, Montaggio posteriore, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
- Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
- Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
- Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1419571       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABQBDG        |
| Codice prodotto                     | ABQBDG        |
| GTIN                                | 4055626207063 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,6 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,131 g       |
| Numero tariffa doganale             | 74198090      |
| Paese di origine                    | DE            |

# SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419571>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia da incasso |
| Tipo di filettatura | M12                 |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale                              | Pressofuso di zinco, nichelato (Boccola filettata) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                                 |
| Materiale guarnizione                  | FKM                                                |

### Connettori

#### Connessione 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Struttura testa           | Femmina |
| Tipo di filettatura testa | M12     |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione (connesso)   | IP67 (correttamente innestato e bloccato)          |
| Grado di protezione              | IP67 (correttamente innestato e bloccato)          |
|                                  | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)     |
| UL Type Rating                   | Type 4 (indoor use only)                           |

### Normative e prescrizioni

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

### Montaggio

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio posteriore in 2 parti a scatto |
| Nota per il montaggio | in 2 parti a scatto                      |

# SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419571>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31171600 |
|-------------|----------|

# SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419571>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | c6efcd2b-0ff8-44b3-bf71-686dfeec12a0 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)