# SACC-DSI-M8MS-5CON-M8-L180 DN - Connettore per apparecchi posteriore

1424242

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424242

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore,  diritto, M8, codifica: B, Montaggio posteriore, M8 x 1, Saldatura a onde

## I vantaggi

- Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia e bloccaggio sul circuito stampato

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1424242 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Codice vendita | ABQJAA |
| Codice prodotto | ABQJAA |
| Pagina del catalogo | Pagina 229 (C-2-2013) |
| GTIN | 4046356712545 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,365 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,17 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore M8 x 1 con dado piatto |
| Nota per il montaggio | con dado piatto |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
| Numero di poli | 5 |
| Schermato | sì |
| Codifica | B |
| Tipo di filettatura | M8 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale $U_N$ | 30 V AC |
| | 30 V DC |
| Corrente nominale $I_N$ | 3 A |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Collegamento | Saldatura a onde |
| Tipo di connessione del contatto | Spina |

### Connettori

Connessione 1

| | |
|---|---|
| Struttura testa | Connettore |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M8 |
| Codifica | B |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP67 |
| | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| | -25 °C ... 85 °C |

## Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Definizione norma | Connettori circolari M8 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-104 |

## Disegni

Disegno schema




Pinning connettore M8, 5 poli, codifica B, lato maschio

# SACC-DSI-M8MS-5CON-M8-L180 DN - Connettore per apparecchi posteriore

1424242

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424242

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424242

**cUL Recognized**
ID omologazione: E221474-20070307

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 V | 4 A | 24 | - |

**UL Recognized**
ID omologazione: E221474-20070307

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 V | 4 A | 24 | - |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003569 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bac2621c-3cb0-4334-97b9-671fbd442fed |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com