

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Pressacavi



1424504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 34 mm ... 44 mm, schermatura: no, filettatura: Pg48, colore: nero intenso RAL 9005

I vantaggi

- Materiale in plastica conforme UL 746C f1

Dati commerciali

Codice articolo	1424504
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DCX
Codice prodotto	AF7DCX
Pagina del catalogo	Pagina 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373348
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	99,2 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio


Nota per il montaggio

1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BS-30
Schermato	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	68 mm
Lunghezza della filettatura	14 mm
Diametro foro	59,4 mm ... 59,7 mm
Apertura chiave dadi	65 mm
Apertura chiave perno	65 mm
Misura angolare esagonale	72,2 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg48

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	20 Nm $\pm$ 1 Nm (Dado cieco a calotta)
	14 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR
Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	34 mm ... 44 mm
Diametro esterno conduttore	34 mm ... 44 mm (per UL 514 B)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Grado di protezione (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Pressacavi


1424504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>

DNV

ID omologazione: TAE00003WX



CSA

ID omologazione: 115116



UL Listed

ID omologazione: E199260



cUL Listed

ID omologazione: E199260

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424504>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---