

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Pressacavi



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Acciaio inox 1.4305, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 5 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Dati commerciali

Codice articolo	1424542
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DAX
Codice prodotto	AF7DAX
Pagina del catalogo	Pagina 692 (C-2-2019)
GTIN	4055626374475
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,8 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio

1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BMSC-E1
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	A

Caratteristiche

Categoria d'urto	2
Versione, Scarico della trazione	A

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	35 mm
Lunghezza della filettatura	7 mm
Diametro foro	16,1 mm ... 16,3 mm
Apertura chiave dadi	22 mm
Apertura chiave perno	22 mm
Misura angolare esagonale	24,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	8 Nm (Dado cieco a calotta)
	4 Nm (Perno)
	Con UL514 B: dado di accoppiamento

Indicazioni materiale

Colore	color acciaio/acciaio inox
Materiale Inserto di fissaggio	PA 6
Materiale guarnizione O-ring	perbunan

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Pressacavi



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>

Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR
Materiale connessione a vite	Acciaio inox 1.4305

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	5 mm ... 10 mm
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 10 mm (per UL 514 B)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP66
	IP69
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)


G-INS-M16-M68N-SNES-S - Pressacavi

1424542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>



Disegni



Disegno quotato

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Pressacavi



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>



cUL Recognized
ID omologazione: E199260



UL Recognized
ID omologazione: E199260

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Pressacavi



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424542>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---