

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 17-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 3 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1430213               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CNA                |
| Codice prodotto                     | AF1CNA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 215 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356322485         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 347,6 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 344,5 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 17                     |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | sì                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                               |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuZn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | PA 6.6                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 1,5 A                      |

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo               | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli     | 17                           |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON                     |
| Tipo di codifica   | A                            |

#### Connessione 2

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 3 m |
|----------------|-----|

### PUR/PVC nero Twisted Pair [35T]

|                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                         |                                                                                      |
| Peso della linea                        | 105 kg/km                                                                                                                                                              |
| UL AWM Style                            | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                           |
| Numero di poli                          | 17                                                                                                                                                                     |
| Schermato                               | sì                                                                                                                                                                     |
| Tipo di cavo                            | PUR/PVC nero Twisted Pair [35T]                                                                                                                                        |
| Struttura conduttore segnale linea      | 18x 0,10 mm                                                                                                                                                            |
| Linea segnale AWG                       | 26                                                                                                                                                                     |
| Sezione del conduttore                  | 17x 0,14 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                                                           |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)                                                                                                                                      |
| Diametro esterno conduttore             | 9,20 mm ±0,2 mm                                                                                                                                                        |
| Guaina esterna, materiale               | PUR                                                                                                                                                                    |
| Guaina esterna, colore                  | nero RAL 9005                                                                                                                                                          |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu stagnato                                                                                                                                                       |
| Materiale, isolamento fili              | PVC                                                                                                                                                                    |
| Conduttore singolo, colore              | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso, nero-viola, grigio/rosa-rosso/blu, bianco/verde-marrone/verde, bianco/giallo-giallo-marrone-bianco/grigio        |
| Cordatura intera                        | 7 coppie e 1 trio twistati insieme                                                                                                                                     |
| Copertura schermata ottica              | 85 %                                                                                                                                                                   |
| Resistenza del conduttore max.          | 142 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                                                     |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale cavi                  | 42 V AC                                                                                                                                                                |
| Tensione di prova                       | 1500 V AC                                                                                                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, fisso       | 5 x D                                                                                                                                                                  |
| Raggio di piegatura minima, flessibile  | 10 x D                                                                                                                                                                 |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 46 mm                                                                                                                                                                  |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 92 mm                                                                                                                                                                  |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 92 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo DIN EN 60332-1-2                                                                                                                                               |

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  | secondo VW-1                                            |
| Resistenza all'olio              | a norma DIN EN 60811-2-1                                |
| Altra resistenza                 | Resistenza all'idrolisi e ai microbi (a norma EN 50396) |
| Caratteristiche particolari      | per catena portacavi                                    |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                     |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                     |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore

1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M12 SPEEDCON, diritto, schermato

Disegno schema




Pinning connettore maschio M12, 17 poli, vista lato maschio

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore

1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>



### UL Listed

ID omologazione: E221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 30 V                    | 1 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore



1430213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1430213>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,787 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)