

SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437892>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Connettore, M12, Montaggio anteriore, Attacco a saldare THR, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239688

I vantaggi

- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con profilo a pressione
- Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR

Dati commerciali

Codice articolo	1437892
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQACD
Codice prodotto	ABQACD
Pagina del catalogo	Pagina 259 (C-2-2013)
GTIN	4046356457569
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,24 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE

SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437892>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia da incasso
Tipo di filettatura	M12

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco a saldare THR
--------------	-----------------------

Indicazioni materiale

Materiale	CuZn (nichelato)
-----------	------------------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M12

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato) IP67, nello stato bloccato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 105 °C (connettore / connettore femmina) -40 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore Montaggio a pressione
-------------------	---

SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437892>

Nota per il montaggio

Montaggio a pressione

SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437892>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437892>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	08e1b40a-9c18-4055-af94-b24a0a310cce

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com