

# SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Matassa di cavi



1441545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1441545>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 17-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, lunghezza cavo: 100 m

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1441545                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1LBA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1LBA                                                      |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 302 (C-2-2019)                                       |
| GTIN                                | 4046356536523                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.004 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.004 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444995                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Cavo a metri |
| Applicazione     | Connettore   |
| Numero di poli   | 17           |
| Schermato        | no           |

## Cavo / linea

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 100 m |
|----------------|-------|

## PVC nero [PVC]

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |                                                                                       |
| Numero di poli                     | 17                                                                                                                                                                       |
| Schermato                          | no                                                                                                                                                                       |
| Tipo di cavo                       | PVC nero [PVC]                                                                                                                                                           |
| Struttura conduttore segnale linea | 18x 0,10 mm                                                                                                                                                              |
| Linea segnale AWG                  | 26                                                                                                                                                                       |
| Sezione del conduttore             | 17x 0,14 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                                                             |
| Diametro filo con guaina isolante  | 1 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)                                                                                                                                        |
| Diametro esterno conduttore        | 6,80 mm                                                                                                                                                                  |
| Guaina esterna, materiale          | PVC                                                                                                                                                                      |
| Guaina esterna, colore             | nero RAL 9005                                                                                                                                                            |
| Materiale conduttore               | Filo Cu nudo                                                                                                                                                             |
| Materiale, isolamento fili         | PVC                                                                                                                                                                      |
| Conduttore singolo, colore         | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio |
| Cordatura intera                   | 17 fili in posizioni twistati                                                                                                                                            |
| Resistenza del conduttore max.     | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                                                     |
| Resistenza di isolamento           | > 10 MΩ*km                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale cavi             | 250 V                                                                                                                                                                    |
| Tensione di prova filo/filo        | 1500 V AC                                                                                                                                                                |
| Raggio di piegatura minimo, fisso  | 34 mm                                                                                                                                                                    |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 102 mm                                                                                                                                                                   |
| Resistenza alla fiamma             | DIN EN 50265-2-1                                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente (esercizio)   | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                                                                                                      |

# SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Matassa di cavi



1441545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1441545>

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
|--|-------------------------------------|

# SAC-17P-100,0-PVC/0,14 - Matassa di cavi



1441545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1441545>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003249 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 20,112 kg CO2e |
|---------|----------------|