

SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1452123
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2DAA
Codice prodotto	AF2DAA
Pagina del catalogo	Pagina 28 (C-2-2019)
GTIN	4046356536295
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	HU

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio

IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per valvole
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Connessione a vite Pg	M16


Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	CuSn

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	28 mm
Altezza	31,5 mm
Lunghezza	50 mm

Misure esterne

Diametro esterno	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Caratteristiche elettriche

Resistività di massa	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$> 2 \text{ G}\Omega$
Tensione nominale U_N	230 V AC 230 V DC

SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Corrente nominale I_N	10 A
Circuito di protezione	senza circuito

Caratteristiche connettore per valvole

Viti di fissaggio	M3 x 33,5
-------------------	-----------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50 (Connettori per valvole)
------------------	-----------------------------

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	24 ... 16
Coppia di serraggio	1,8 Nm ±0,2 Nm (Vite di serraggio)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Vite centrale)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Vite di contatto)

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore per valvole
Tipo di filettatura testa	A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (connettore per valvole)

Normative e prescrizioni

Connettori per valvole

Definizione norma	Connettori per valvole
Norme/disposizioni	EN 175301-803


SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole

1452123


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	443e88f2-daeb-4d73-af86-7164ab397698