

# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore



1453889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1453889               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CDA                |
| Codice prodotto                     | AF1CDA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 202 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356573047         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 209,7 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163,8 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 5                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

#### Connessione 2

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Tipo           | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli | 5                              |

# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore



1453889


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo di codifica | A |
|------------------|---|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

### PVC nero [PVC]

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 51 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                           | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Numero di poli                         | 5                                                                                  |
| Schermato                              | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                           | PVC nero [PVC]                                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea     | 19x 0,15 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                      | 22                                                                                 |
| Sezione del conduttore                 | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,26 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore            | 5,00 mm ±0,15 mm                                                                   |
| Guaina esterna, materiale              | PVC                                                                                |
| Guaina esterna, colore                 | nero RAL 9005                                                                      |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo                                                                       |
| Materiale, isolamento fili             | PVC                                                                                |
| Conduttore singolo, colore             | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde                                           |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili)                                                        |
| Guaina esterna spessore parete         | ≥ 0,76 mm                                                                          |
| Cordatura intera                       | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                   |
| Resistenza del conduttore max.         | max. 57 Ω/km (a 20 °C)                                                             |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C)                                                              |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V                                                                            |
| Tensione di prova                      | ≥ 3000 V                                                                           |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D                                                                             |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 25 mm                                                                              |
| Raggio di piegatura minimo, mobile     | 50 mm                                                                              |
| Resistenza alla fiamma                 | UL VW-1                                                                            |
| Resistenza all'olio                    | secondo DIN EN 60811-2-1                                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)<br>-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)        |

# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore



1453889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
|                                  | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |


## Normative e prescrizioni

### M12

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina


# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore

1453889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>



Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore



1453889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - Cavo sensore/attuatore



1453889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453889>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,879 kg CO2e |
|---------|---------------|