

# SAC-5P-10,0-802/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1457209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457209>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, resistente agli spruzzi di saldatura, altamente flessibile, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, per robot e catene portacavi

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Affidabili per l'uso nel settore della carrozzeria grazie al cavo resistente alle scintille della saldatura

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1457209               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CDA                |
| Codice prodotto                     | AF1CDA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 203 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356593632         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 385,2 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 342,4 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore   |
| Applicazione       | Robot e catene portacavi |
| Numero di poli     | 5                        |
| Numero uscite cavi | 1                        |
| Schermato          | no                       |
| Codifica           | A                        |

## Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

## Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

## Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

## Dati di collegamento

## Connessione conduttori

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

## Connettori

## Connessione 1

# SAC-5P-10,0-802/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1457209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457209>

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|


## Connessione 2

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina angolato M12 |
| Numero di poli   | 5                               |
| Tipo di codifica | A                               |

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 10 m |
|----------------|------|

PUR privo di alogeni ad alta flessibilità resistente alle scintille della saldatura grigio 5 conduttori verde/giallo [802]

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                        |                                         |
| Nota                                   | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm.                                 |
| Peso della linea                       | 38 kg/km                                                                                                                   |
| UL AWM Style                           | 20549                                                                                                                      |
| Numero di poli                         | 5                                                                                                                          |
| Schermato                              | no                                                                                                                         |
| Tipo di cavo                           | PUR privo di alogeni ad alta flessibilità resistente alle scintille della saldatura grigio 5 conduttori verde/giallo [802] |
| Struttura conduttore segnale linea     | 42x 0,10 mm                                                                                                                |
| Linea segnale AWG                      | 22                                                                                                                         |
| Sezione del conduttore                 | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,3 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)                                                                                        |
| Diametro esterno conduttore            | 5,10 mm ±0,2 mm                                                                                                            |
| Guaina esterna, materiale              | PUR                                                                                                                        |
| Guaina esterna, colore                 | grigio RAL 7001                                                                                                            |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo                                                                                                               |
| Materiale, isolamento fili             | PP                                                                                                                         |
| Conduttore singolo, colore             | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde                                                                                   |
| Cordatura intera                       | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                                                           |
| Resistenza del conduttore max.         | ca. 53 Ω/km                                                                                                                |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 20 MΩ*km                                                                                                                 |
| Tensione nominale cavi                 | 300 V                                                                                                                      |
| Tensione di prova                      | 1200 V                                                                                                                     |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D                                                                                                                      |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 5 x D                                                                                                                      |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 26 mm                                                                                                                      |

|                                         |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 26 mm                                                                                                                                                                     |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3,3 m/s, Accelerazione: 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s <sup>2</sup>  |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: $\pm 360^\circ/\text{m}$ , Cicli di torsione: 1000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                                                                     |
| Assenza di alogeni                      | cavo senza alogeni                                                                                                                                                        |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL 758/1581 FT2                                                                                                                                                   |
| Resistenza all'olio                     | secondo DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                  |
| Altra resistenza                        | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                                                       |
|                                         | privo di silicone                                                                                                                                                         |
| Caratteristiche particolari             | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente                     |
|                                         | senza silicone e cadmio                                                                                                                                                   |
|                                         | senza sostanze impregnate di vernice                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                                                                                                       |
|                                         | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                                                                                                                      |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
|                                  | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                  | -30 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile)               |
|                                  | fino a 120 °C (per 3000 h)                         |
|                                  | fino a 80 °C (secondo UL)                          |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


## Disegni

Disegno quotato




Connettore femmina M12 x 1, angolato

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

# SAC-5P-10,0-802/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1457209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457209>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457209>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P-10,0-802/M12FR - Cavo sensore/attuatore



1457209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1457209>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,986 kg CO2e |
|---------|---------------|