

CBC-PRC COVER F 800V - Cappuccio di protezione



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1476946>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, tensione di dimensionamento: 800 VDC, Montare il cappuccio di protezione con il dispositivo scollegato., campo di applicazione: DC-Grids

I vantaggi

- Connessione e disconnessione sicure sotto carico
- Disconnessione rapida delle connessioni volanti
- Manutenzione o sostituzione rapida dei dispositivi collegati
- Design robusto per uso esterno anche in condizioni estreme
- Particolarmente durevole ed economico

Dati commerciali

Codice articolo	1476946
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABLFZA
Codice prodotto	ABLFZA
GTIN	4063151891916
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,087 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

CBC-PRC COVER F 800V - Cappuccio di protezione



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1476946>

Dati tecnici

Note

Informazioni sulla sicurezza	Montare il cappuccio di protezione con il dispositivo scollegato.
------------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
Famiglia di prodotti	ArcZero
Campo di applicazione	DC-Grids

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II (custodie in plastica)
----------------------	---------------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale ATD	800 VDC (III/2,00) a norma IEC 61984
	250 VDC Tensione di sistema minima
	500 VDC (III/2,00) a norma IEC 61535
	600 VDC (III/2,00) secondo UL 2238 / UL 2237

Dimensioni

Larghezza	32,3 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza	19,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale Cappuccio di protezione	PPE
Materiale Guarnizione	EPDM (Piano d'inserimento)

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
--------------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-40 °C ... 105 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61984
	IEC TS 62735-1

CBC-PRC COVER F 800V - Cappuccio di protezione



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1476946>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 9.0	EC002863
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	829aa714-4699-492e-9f45-09449a56804a