

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 8 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 1 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Per ogni applicazione il cavo di ricarica adatto, dal posto auto coperto al parco di ricarica
- Praticità durante l'utilizzo garantita dal design ergonomico
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Dati commerciali

Codice articolo	1483491
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAAB
Codice prodotto	XWBAAB
GTIN	4063151906580
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17.200 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16.700 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di ricarica in DC
Famiglia di prodotti	CHARX connect standard
Applicazione	per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
Esecuzione	Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta
Dotazione	con supporto del connettore di ricarica con sensori di temperatura analogici
Tecnologia	Combined Charging System
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT
Etichetta	8,9 mm x 28,9 mm (logo cliente su richiesta)
Standard di ricarica	CCS tipo 1
Modalità di carica	Mode 4 DC livello 2

Caratteristiche elettriche

Tipo di trasmissione del segnale	Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Codifica	480 Ω (Leva azionata) 150 Ω (Leva non azionata)
Controllo della temperatura	2x Pt 1000
Tipo di corrente di carica	DC
Potenza di ricarica	200 kW
Corrente di ricarica	200 A DC
Tipo di corrente di carica	Boost Mode DC
Potenza di ricarica	fino a 500 kW (Boost Mode, a seconda delle condizioni ambientali. Per i dettagli vedere le istruzioni di installazione nella sezione download di questo articolo.)
Corrente di ricarica	fino a 500 A DC

Contatto di potenza

Numero	3 (PE, DC+, DC-)
Tensione nominale	1000 V DC
Corrente nominale	200 A (fino a 40 °C)

Contatto di segnalazione

Numero	2 (CP, CS)
Tensione nominale	30 V AC
Corrente nominale	2 A

Sensori di temperatura (Pt 1000)

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Tipo sensore	Pt 1000
Norme/Disposizioni	DIN EN 60751
Punto di applicazione	Sensore sui contatti DC
Temperatura di disinserzione	90 °C ±1 K (corrisponde a un valore Pt 1000 di 1346,5 Ω)
Stabilità a lungo termine	0,06 % (dopo 1000 h a 130 °C)
Corrente di misura consigliata	1 mA (1 V a 0 °C)
Coefficiente	3850 ppm/K
Temperatura ambiente	-50 °C ... 130 °C (Funzionamento)

Dimensioni

Connettore di ricarica lato veicolo

Larghezza	69,6 mm
Altezza	192,6 mm
Profondità	284,6 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	nero (9005)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo)	Plastica
Materiale (Guaina esterna cavo)	TPE
Materiale (Superficie contatti)	Argento
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Piano d'inserimento)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	8 m
Norme/disposizioni relative ai cavi	UL 62 FFSO7.E343212
Peso della linea	max. 1900,00 kg/km
Tipo di cavo	diritto
Struttura dei cavi	2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG
Diametro esterno conduttore	35,30 mm ±0,5 mm
Guaina esterna, materiale	TPE
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	180 mm ±10 mm
Lunghezza del tratto da spelare	180 mm ±10 mm
Resistenza linea	≤ 0,00044 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C)
Raggio di piegatura	min. 529,5 mm (15x diametro)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000
------------------	---------

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Forza di inserzione	< 75 N
Forza di trazione	< 75 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo)	IP54 / Type 3R (È possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti.)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 40 °C max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	SAE J1772 IEC 62196-3
--------------------	--------------------------


EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC

1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>


Disegni

Disegno quotato



Assicurarsi che il connettore di ricarica lato veicolo sia inserito in un apposito supporto per il connettore di ricarica che garantisca una protezione di almeno IP24 secondo IEC 61851-1 durante l'intera pausa di ricarica. Per realizzare tale supporto, utilizzare le dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo. Per informazioni più dettagliate sulle misure consultare l'area download.

Disegno schema




Principio del Combined Charging System (CCS) - sistema a inserzione a norma per ricarica per veicoli elettrici per la ricarica convenzionale con corrente alternata (AC) e la ricarica rapido con corrente continua (DC). Entrambe le spine di ricarica del veicolo sono adatte all'inlet veicolo CCS.

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC

1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Disegno schema




Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC

1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Disegno schema




Istruzioni per l'uso

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC

1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Disegno schema




Avvertenze per l'uso

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC

1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Disegno schema



Installare i supporti di connettori della stazione di ricarica solo in modo che l'utente finale non possa inserire la spina di ricarica del veicolo capovolta (da 90° a 270°), ma solo verso l'alto (45°) o verso il basso (315°).

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

 cULus Recognized ID omologazione: E473195-20220131		Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
		1000 V	200 A	-	-

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

EV-T1G2CC-DC200A-8,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC



1483491

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1483491>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com