

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Resistenza terminale CANopen®/DeviceNet™ M12



Dati commerciali

Codice articolo	1507816
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF1GVX
Codice prodotto	AF1GVX
Pagina del catalogo	Pagina 444 (C-6-2019)
GTIN	4017918900410
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,31 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,09 g
Numero tariffa doganale	85332100
Paese di origine	DE

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Resistenza terminale
Numero di poli	5
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Corrente nominale I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})


Note generali

Resistenza terminale	120 $\Omega \pm 1\%$
Potenza assorbita	$\leq 0,25$ W

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	No

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	15 mm
Altezza	14,8 mm
Lunghezza	56,3 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Tipo di codifica	A

Connessione 2

Tipo	estremità conduttore libera
------	-----------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (Maschio)

Omologazioni

National Marine Electronics Association (Associazione nazionale di produttori di componenti elettronici per il settore navale)

Certificato	omologato
-------------	-----------


SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio


SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>




Schema di collegamento



Circuito interno dei collegamenti

Schema di collegamento



Per l'assegnazione di contatto della resistenza di terminazione o dei valori di resistenza consultare i dati tecnici

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1507816>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,3 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com