

1524632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524632>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pettine a molla per il caricatore di alimentazione per componenti con piede di bloccaggio della guida DIN.



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1524632       |
| Pezzi/conf.                         | 6 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 6 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH2XX2        |
| Codice prodotto                     | BH2XX2        |
| GTIN                                | 4067923234673 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,4 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5 g           |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

1524632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524632>

## Dati tecnici

### Note

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Note generali | Coppia di serraggio 0,5 Nm! Torx Plus |
|---------------|---------------------------------------|

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 33 mm |
| Altezza   | 17 mm |
| Lunghezza | 32 mm |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 20,00 °C 60,00 % |
| Temperatura ambiente (esercizio)                     | 5 °C ... 35 °C   |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)          | 0 °C ... 60 °C   |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)             | 10 % ... 80 %    |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)  | 20 % ... 80 %    |

1524632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524632>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21102022 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003616 |
|----------|----------|

1524632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524632>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)