

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1538319       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1CCA        |
| Codice prodotto                     | AF1CCA        |
| GTIN                                | 4046356075244 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 275,8 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 288,4 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli     | 4                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 250 V AC                   |
|                          | 250 V DC                   |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
|---------------------|--------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Tipo               | Maschio angolato M12 SPEEDCON |
| Numero di poli     | 4                             |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON                      |
| Tipo di codifica   | A                             |

#### Connessione 2

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Tipo               | Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON |
| Numero di poli     | 4                                        |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON                                 |
| Tipo di codifica   | A                                        |

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 10 m |
|----------------|------|

### PUR senza alogenati nero [PUR]

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                         |  |
| Peso della linea                        | 30 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                            | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                      |
| Numero di poli                          | 4                                                                                  |
| Schermato                               | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                            | PUR senza alogenati nero [PUR]                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea      | 42x 0,10 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                       | 22                                                                                 |
| Sezione del conduttore                  | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,27 mm ±0,02 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore             | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                   |
| Guaina esterna, materiale               | PUR                                                                                |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021                                                               |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                                       |
| Materiale, isolamento fili              | PP                                                                                 |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, blu, nero                                                         |
| Isolamento spessore parete              | ≥ 0,21 mm                                                                          |
| Guaina esterna spessore parete          | ca. 0,50 mm                                                                        |
| Cordatura intera                        | 4 fili twistati longitudinalmente                                                  |
| Resistenza del conduttore max.          | ≤ 58 Ω/km                                                                          |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 1 GΩ*km                                                                          |
| Tensione nominale cavi                  | ≤ 300 V                                                                            |
| Tensione di prova                       | ≥ 3000 V                                                                           |
| Raggio di piegatura minima, fisso       | 5 x D                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, flessibile  | 10 x D                                                                             |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 21 mm                                                                              |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 42 mm                                                                              |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 42                     |

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Cicli di torsione: $\geq 2000000$ , Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                         |
| Assenza di alogeni                     | secondo DIN VDE 0472 Parte 815                                                                                                        |
|                                        | a norma DIN EN 50267-2-1                                                                                                              |
| Resistenza alla fiamma                 | secondo UL 758/1581 FT2                                                                                                               |
|                                        | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                               |
| Resistenza all'olio                    | a norma DIN EN 60811-2-1                                                                                                              |
| Altra resistenza                       | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                   |
|                                        | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                                                                                                  |
|                                        | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                                  |
|                                        | non aderente                                                                                                                          |
|                                        | resistente all'abrasione                                                                                                              |
| Caratteristiche particolari            | per catena portacavi                                                                                                                  |
|                                        | privo di silicone                                                                                                                     |
|                                        | senza sostanze impregnate di vernice                                                                                                  |
|                                        | flessibile                                                                                                                            |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                                                                   |
|                                        | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                                                                                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
|                                  | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore

1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, angolato

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, angolato

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio


# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 300 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 300 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO - Cavo sensore/attuatore



1538319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1538319>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)