

1552243

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1552243

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-SPEEDCON, Montaggio anteriore, M12 x 1, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237399

## I vantaggi

- · Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- · Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio

#### Dati commerciali

Codice articolo	1552243
Pezzi/conf.	60 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	60 Pezzi
Codice vendita	ABQACH
Codice prodotto	ABQACH
Pagina del catalogo	Pagina 258 (C-2-2013)
GTIN	4046356162111
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,751 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,689 g
Numero tariffa doganale	79070000
Paese di origine	DE



1552243

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1552243

## Dati tecnici

#### Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia da incasso
Tipo di filettatura	M12

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	1.5 2 Nm
CODDIA UI SELLAUUIO	1.J Z INIII

#### Indicazioni materiale

Materiale	Pressogetto di zinco (nichelato)
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Connettori

### Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON

## Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
	IP67, nello stato bloccato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C 85 °C (connettore / connecttore femmina)
	-40 °C 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
-------------------	--------------------------



1552243

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1552243

	Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101	
Mc	Montaggio		
	Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M12 x 1	



1552243

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1552243

## Classifiche

	ECLASS-13.0	27440224		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC003556		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	39121400		



1552243

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1552243

## Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	381a6482-46fa-4bc1-94aa-a2f934813669

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com