

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10 mm 2 /AWG 8, cavo di alimentazione con connettore di tipo L

Descrizione del prodotto

Macchina spelafili con cavo di rete standard di connessione tipo L

I vantaggi

- Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
- · Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
- Diversificata gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
- Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva

Dati commerciali

Codice articolo	1554277
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3221
Codice prodotto	BH3221
GTIN	4067923033139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11.610 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10.210 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Macchina spelafili
Quantità da rimuovere	1 mm 20 mm
Lunghezza di inserimento minima	15 mm
Passaggio max.	6

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita 150 VA Interfacce Ethernet USB-C	Frequenza	50 Hz 60 Hz
	Potenza assorbita	150 VA
USB-C	Interfacce	Ethernet
		USB-C

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC 240 V AC (50 Hz 60 Hz)
---------------------------------	---------------------------------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,08 mm² 10 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	2 mm 20 mm

Dimensioni

Larghezza	155 mm
Altezza	257 mm
Lunghezza	372 mm
Diametro apertura di inserimento del conduttore	6 mm

Connettori

Tipo connettore	Piano d'inserimento tipo L



1554277

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	17130102
ECLASS-13.0	17130102
TIM	

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2002



1554277

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554277

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com