

RC-09S2N120000 - Inserto contatti



1596535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596535>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240713

Dati commerciali

Codice articolo	1596535
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356211703
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,66 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-09S2N120000 - Inserto contatti

1596535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596535>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	8+1
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	2 mm
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
Corrente massima	8 A

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Indicazioni materiale

Materiale corpo isolante	PBT
Materiale dei contatti	CuZn
Superficie contatti	nichelato, rivestimento dorato

Connettori

Senso di rotazione	Invertito
--------------------	-----------

Caratteristiche meccaniche

RC-09S2N120000 - Inserto contatti



1596535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596535>

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

RC-09S2N120000 - Inserto contatti


1596535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596535>




Disegni

Disegno schema



Pinning

Disegno schema



Disegno quotato

RC-09S2N120000 - Inserto contatti



1596535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1596535>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	e319ba79-53ae-4416-b7e5-fd11229a05fa