

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi



1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, serie: RC, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240958

Dati commerciali

Codice articolo	1598494
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFA
Codice prodotto	ABRAFA
GTIN	4046356220873
Peso per pezzo (confezione inclusa)	82,882 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	78,74 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi



1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Ordinare i pressacavi separatamente
--------------------------	-------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	12
Diametro contatto Contatti di potenza	1 mm
Sezione fili Contatti di potenza min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti di potenza max.	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatti di potenza	8 A
Tensione nominale	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	Pg11
Grado di protezione (inserito)	IP65 IP67

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi



1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>

Tipo di filettatura	M23
---------------------	-----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi


1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>



Disegni

Disegno schema



Pinning

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi



1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440116

ETIM

ETIM 9.0

EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

RC-12S1N121600 - Connettore per cavi



1598494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598494>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7400dfb5-a691-4e77-b1da-3f4d1de747c4

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com