

RC-17P1N8A83NN - Connettore per cavi



1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, codifica: N

Dati commerciali

Codice articolo	1601528
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFA
Codice prodotto	ABRAFA
GTIN	4046356235174
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75,585 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70,472 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-17P1N8A83NN - Connettore per cavi



1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	17
Numero Contatto ()	17
Diametro Contatto ()	1 mm
Corrente di dimensionamento Contatto ()	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto ()	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67

Condizioni ambientali e della vita elettrica

RC-17P1N8A83NN - Connettore per cavi



1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	15 °C ... 25 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %

RC-17P1N8A83NN - Connettore per cavi




1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Disegni

Disegno schema



Pinning

RC-17P1N8A83NN - Connettore per cavi



1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440116

ETIM

ETIM 9.0

EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1601528

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1601528>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	97816232-d2fb-4d05-b36c-66c121255ca2

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com