

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato, serie: RC, diritto, schermati: no, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 2,7 mm, codifica: N

Dati commerciali

Codice articolo	1610272
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFO
Codice prodotto	ABRAFO
GTIN	4046356262910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,685 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	31,779 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	6
Numero Contatto ()	6
Diametro Contatto ()	2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto ()	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto ()	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	15 °C ... 25 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato

1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Disegni

Disegno schema



Pinning

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	52865dfd-bdef-410c-b0f2-4b7c999cf0e0

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com