

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Universale, 4-pol, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli

Dati commerciali

Codice articolo	1641756
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2CCA
Codice prodotto	AF2CCA
Pagina del catalogo	Pagina 20 (C-2-2019)
GTIN	4017918921873
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,14 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Sezione conduttore AWG 18 su richiesta
-----------------------	----------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovrattensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	52 mm
Apertura chiave dadi	15 mm
Apertura chiave controdadi	15 mm

Misure esterne

Diametro esterno	4 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Custodia

Diametro custodia	18,4 mm
-------------------	---------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	PA 6
Materiale contatto	CuSn

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU
Materiale connessione a vite	Plastica
Materiale isolante dei fili	PVC / PE / PP / gomma

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a perforazione di isolante
Sezione di collegamento	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Sezione di connessione AWG	22 ... 18
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)
	1,5 Nm (Dado di compressione)

Piedinatura

Contatto colore (definizione del segnale) contatto (opzionale)	1 = BN
	2 = WH
	3 = BU
	4 = BK

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U _N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominale I _N	4 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
Diametro esterno conduttore	4 mm ... 8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (connettore / connettore femmina)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C (durante il confezionamento)

Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connnettore




1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>


Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno funzionamento




SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>

cUL Recognized				
	ID omologazione:	Tensione nominale U _N		Corrente nominale I _N
	E118976	300 V		4 A
				-

UL Recognized				
	ID omologazione:	Tensione nominale U _N		Corrente nominale I _N
	E118976	300 V		4 A
				-

EAC				
	ID omologazione:	Tensione nominale U _N		Corrente nominale I _N
	EAC-Zulassung	300 V		4 A

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FS-4QO-0,75 - Connettore

1641756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641756>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com