

Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK SODI - Connettori circolari / attacchi Faston



1642302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori circolari / attacchi Faston, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A

Dati commerciali

Codice articolo	1642302
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF6HCC
Codice prodotto	AF6HCC
GTIN	4017918929756
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK SODI - Connettori circolari / attacchi Faston



1642302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per linee
------------------	----------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	10
--	----

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	3 Nm
Coppia di serraggio Dado per raccordi	3 Nm
Apertura chiave Dado per raccordi	19 mm
Apertura chiave Portacontatti	24 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	800 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione nominale U_N	500 V AC
	500 V DC
Corrente nominale I_N	15 A

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale, isolamento fili	PVC / PE

Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
---	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK SODI - Connettori circolari / attacchi Faston



1642302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

	Omologazione marchio VDE			
	ID omologazione: 40032336			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK SODI - Connettori circolari / attacchi Faston



1642302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440304
ECLASS-13.0	27440304

ETIM

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Q1,5/4IDC/24-24KU-KU BK SODI - Connettori circolari / attacchi Faston



1642302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642302>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com