

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



## Dati commerciali

Codice articolo	1652664
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
Pagina del catalogo	Pagina 712 (C-2-2019)
GTIN	4017918952822
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,79 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB
Esecuzione	femmina/femmina
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

### Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

### Dimensioni

Larghezza	17,8 mm
Altezza	39,26 mm
Lunghezza	12,55 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

## Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

## Montaggio

Tipo di montaggio	Filettatura
-------------------	-------------

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)