

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Inserto portacontatti D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655221>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 44 contatti di segnale, tipo contatto femmina, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...



## I vantaggi

- Elevata densità di cablaggio con 44 contatti di segnalazione in D-SUB Shell grandezza 3
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1655221               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | ABNCAB                |
| Codice prodotto                     | ABNCAB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 210 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356029162         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,27 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,61 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655221>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto    | Insetto contatti   |
| Applicazione        | multipolare        |
| Tipo                | D-SUB              |
| Numero di poli      | 44                 |
| Piano d'inserimento | D-SUB              |
| Numero degli slot   | 1                  |
| Esecuzione          | Connettore femmina |
| Schermato           | sì                 |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|   |               |
|---|---------------|
| Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101 | 250 V         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)                 | 60 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 1 kV          |
| Corrente nominale                                   | 3 A (a 20 °C) |
| Tensione di prova                                   | 1000 V        |
| Mezzo trasmissivo                                   | Rame          |

### Dati di collegamento

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Collegamento | A saldare a mano |
|--------------|------------------|

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 17 mm    |
| Altezza   | 12,93 mm |
| Lunghezza | 53,42 mm |

### Indicazioni materiale

|  |  |
|--|--|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0   |
| Materiale custodia                     | Metallo  |
| Materiale superficie custodia          | metallizzato   |
| Materiale contatto                     | Lega di rame   |
| Materiale superficie contatti          | Oro  |
| Materiale inserto portacontatti        | Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|  |          |
|--|----------|
| Cicli di manovra                             | ≥ 50     |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | ≤ 3,40 N |

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Inserto portacontatti D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655221>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP20              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 105 °C |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655221>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655221>

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 453952aa-c859-490a-9188-283f53f05108 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)