

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore maschio pneumatico, per modulo HC-M-PN3, diametro interno tubo flessibile 1,6 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1663488
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ACZ
Codice prodotto	AF7ACZ
Pagina del catalogo	Pagina 593 (C-2-2019)
GTIN	4017918123291
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,94 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Contatto pneumatico
Serie	HC-M-03-PN
Esecuzione	Contatto singolo maschio
Valvola integrata	no

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Attacco tubo flessibile
------------------------	-------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	8,2 mm
Altezza	8,2 mm
Profondità	19,2 mm
Diametro	1,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro interno attacco tubo di mandata	1,6 mm
Diametro contatto	5,2 mm

Indicazioni materiale

Materiale Valvola	Polipropilene
Materiale guarnizione	Buna-N
Materiale contatto	Acetale di delrin

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Caratteristiche

Pressione di esercizio	8,00 bar
------------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico


1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>



Disegni

Disegno quotato



HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com