

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Inserto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, per 9 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante filettatura M, per telai da incasso VS-09-...

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1688845               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | ABNCAB                |
| Codice prodotto                     | ABNCAB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 212 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918822972         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,4 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,4 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto contatti   |
| Tipo                | D-SUB              |
| Numero di poli      | 9                  |
| Piano d'inserimento | D-SUB              |
| Numero degli slot   | 1                  |
| Esecuzione          | Connettore femmina |
| Schermato           | sì                 |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101 | 400 V         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)                 | 125 V         |
| Corrente nominale                                   | 5 A (a 20 °C) |
| Tensione di prova                                   | 1200 V        |
| Mezzo trasmissivo                                   | Rame          |

### Dati di collegamento

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Collegamento | Connessione a crimpare |
|--------------|------------------------|

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 17,9 mm  |
| Altezza   | 12,93 mm |
| Lunghezza | 31,19 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                                             |
| Materiale custodia                     | Metallo                                                        |
| Materiale superficie custodia          | metallizzato                                                   |
| Materiale superficie contatti          | Oro                                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Cicli di manovra                             | ≥ 500    |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | ≤ 3,40 N |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Inserto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

## Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP20              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 130 °C |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Inserto portacontatti D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-12.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688845>

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì           |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(a), 6(a)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | f4b36fc9-0270-4ca1-b728-6ba1d1aca751 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)