

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, alloggiamento per 5 contatti combinati, tipo contatto femmina, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...



I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1689983
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
Pagina del catalogo	Pagina 214 (C-2-2013)
GTIN	4017918914387
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,28 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,28 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	I contatti devono essere ordinati separatamente, dal momento che non sono inclusi nella dotazione degli inserti.
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Esecuzione	Connettore femmina
Schermato	sì

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

Dati di collegamento

Collegamento	Contatti a saldatura ad onde
--------------	------------------------------

Dimensioni

Larghezza	12,6 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	53,42 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Montaggio

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Tipo di montaggio

Montaggio a vite

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>



Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di foratura

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P - Inserto portacontatti D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com