

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, > 500 A in Boost mode, 325 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.

Descrizione del prodotto

Presa lato veicolo per la ricarica con corrente alternata (AC) e con corrente continua (DC), compatibile con i connettori di ricarica lato veicolo tipo 2 AC e CCS (EVSE), per l'installazione in veicoli elettrici (EV).

I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Dimensioni uniformi e compatte dello spazio di montaggio e dei punti di avvitamento di tutte le prese lato veicolo di Phoenix Contact
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Bloccaggio integrato durante la carica
- Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
- Protezione dall'acqua e dallo sporco grazie all'elevato grado di protezione

Dati commerciali

Codice articolo	1720108
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWCAID
Codice prodotto	XWCAID
GTIN	4067923271074
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9.040 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9.040 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Dati tecnici

Note

Note generali	La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presa di ricarica del veicolo
Famiglia di prodotti	CHARX connect universal
Applicazione	per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC) per l'installazione nei veicoli elettrici (EV) Combined Charging System
Standard di ricarica	AC/DC CCS Typ 2
Modalità di carica	Mode 2, 3, 4
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Caratteristiche elettriche

Tipo di trasmissione del segnale	Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Resistenza di isolamento	> 200 MΩ
Codifica	4,7 kΩ (tra PE e PP)
Misurazione della temperatura	Contatti DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751)
Controllo della temperatura	Contatti AC: catena PTC (DIN EN 60738-1)
Tipo di corrente di carica	AC trifase
Potenza di ricarica	26,6 kW
Corrente di ricarica	32 A AC (Trifase)
Tipo di corrente di carica	DC
Potenza di ricarica	325 kW
Corrente di ricarica	325 A DC
Tipo di corrente di carica	Boost Mode DC
Potenza di ricarica	> 500 kW (Boost Mode, a seconda delle condizioni ambientali. Per i dettagli vedere le istruzioni di installazione nella sezione download di questo articolo.)
Corrente di ricarica	> 500 A DC

Contatto di potenza

Numero	7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-)
Tensione nominale	480 V AC 1000 V DC
Corrente nominale	32 A AC 325 A DC

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Contatto di segnalazione

Numero	2 (CP, PP)
Tensione nominale	30 V AC
Corrente nominale	2 A

Sensori di temperatura (Catena PTC)

Tipo sensore	Catena PTC
Norme/Disposizioni	DIN EN 60738-1
Punto di applicazione	Sensore sui contatti AC
Campo di misura_resistenza	790,00 Ω ... 1420,00 Ω
Resistenza	max. 1280 $\Omega \pm 5$ K
Corrente di misura consigliata	≤ 1 mA ($U_{\max} = 16$ V DC)
Temperatura ambiente	-40 °C ... 130 °C (Funzionamento)

Sensori di temperatura (Pt 1000)

Tipo sensore	Pt 1000
Norme/Disposizioni	DIN EN 60751
Punto di applicazione	2 sensori nei contatti DC

Attuatore di bloccaggio

Attuatore di blocco	24 V, a 4 poli
	Posizione a destra
Possibile range di alimentazione di tensione sul motore	22 V ... 26 V
Tensione massima al rilevamento del bloccaggio	30 V
Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio	0,05 A
Corrente inversa del motore	max. 0,5 A
Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco	1 s
Tempo di regolazione consigliato	600 ms
Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione	3 s
Vita elettrica cicli di innesto	> 10000 cicli di carico
Rilevamento bloccaggio	disponibile
Sbloccaggio meccanico di emergenza	disponibile
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Materiale (Superficie contatti)	Argento

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m +150 mm
Tipo di cavo	Fili singoli
Conduttore singolo, sezione trasversale	120,00 mm ²

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Fili singoli AC

Lunghezza cavo	2 m +150 mm
Struttura dei cavi	4 x 6 mm ²
Conduttore singolo, materiale	Silicone
Conduttore singolo, colore	OG
Diametro esterno conduttore	14,70 mm ±0,2 mm
Resistenza linea	≤ 3,2 Ω/km

Fili singoli DC

Lunghezza cavo	2 m +150 mm
Struttura dei cavi	2 x 120 mm ²
Conduttore singolo, materiale	Silicone
Conduttore singolo, colore	OG
Diametro esterno conduttore	23,00 mm -0,8 mm

Filo singolo PE

Lunghezza cavo	2 m +150 mm
Struttura dei cavi	1 x 25 mm ²
Conduttore singolo, materiale	Silicone
Conduttore singolo, colore	GN/YE
Diametro esterno conduttore	8,60 mm ±0,1 mm
Resistenza linea	≤ 0,743 Ω/km

Fili singoli attuatore di bloccaggio

Lunghezza cavo	0,5 m ±50 mm
Struttura dei cavi	4 x 0,5 mm ²
Conduttore singolo, materiale	PVC
Conduttore singolo, colore	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
Diametro esterno conduttore	1,60 mm ±0,20 mm
Resistenza linea	≤ 37,1 Ω/m

Fili singoli sensori di temperatura PTC

Lunghezza cavo	1 m ±100 mm
Struttura dei cavi	3 x 0,5 mm ²
Conduttore singolo, materiale	PVC
Conduttore singolo, colore	BN
	GN
	YE
Diametro esterno conduttore	1,60 mm ±0,20 mm
Resistenza linea	≤ 37,1 Ω/m

Fili singoli sensori di temperatura Pt 1000

Lunghezza cavo	1 m ±100 mm
Struttura dei cavi	3 x 0,5 mm ²

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Conduttore singolo, materiale	PVC
Conduttore singolo, colore	BN
	GN
	YE
Diametro esterno conduttore	1,60 mm $\pm$ 0,20 mm
Resistenza linea	$\leq$ 37,1 Ω /m

Fili singoli comunicazione

Lunghezza cavo	1 m $\pm$ 100 mm
Struttura dei cavi	2 x 0,5 mm ²
Conduttore singolo, materiale	PVC
Conduttore singolo, colore	BK
	WH
Diametro esterno conduttore	1,60 mm $\pm$ 0,20 mm
Resistenza linea	$\leq$ 37,1 Ω /m

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000
Forza di inserzione	< 100 N
Forza di trazione	< 100 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Presa lato veicolo)	IP5K4
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (riduzione della corrente necessaria, rispettare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C))
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	4000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-1
	IEC 62196-2
	IEC 62196-3

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio sulla parete anteriore e posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°)
Diametro foro di fissaggio	6,80 mm ($\varnothing$)
Viti di fissaggio	M6
Viti incluse nella fornitura	nessuna


CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato




Punti di riferimento per la misurazione della lunghezza del cavo

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Disegno collegamento



Assegnazione poli prese lato veicolo

Disegno collegamento




Posizioni di montaggio


CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>



Rilevamento per spina di ricarica veicolo AC




Principio del Combined Charging System (CCS) - sistema a inserzione a norma per ricarica per veicoli elettrici per la ricarica convenzionale con corrente alternata (AC) e la ricarica rapido con corrente continua (DC). Entrambe le spine di ricarica del veicolo sono adatte all'inlet veicolo CCS.

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Disegno schema




Istruzioni per l'uso

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Disegno schema




Campo di resistenza dei sensori di temperatura ai contatti AC

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>



Stati di blocco dell'attuatore di bloccaggio


CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Diagramma



Caratteristica Pt 1000 a una temperatura ambiente pari a 25° C per il monitoraggio della temperatura sui contatti DC


CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo

1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Diagramma a blocchi




Diagramma a blocchi dell'attuatore di bloccaggio

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144706
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002898
----------	----------

CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Presa di ricarica del veicolo



1720108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1720108>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(n. CAS: 15571-58-1)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com