

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: ISPC 16/..-ST, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
- Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1748613 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AAEFBB |
| Codice prodotto | AAEFBB |
| Pagina del catalogo | Pagina 564 (C-1-2013) |
| GTIN | 4046356310673 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73,938 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | IN |

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettore per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti | ISPC 16/..-ST |
| Linea di prodotti | COMBICON Connectors XL |
| Tipo | Standard |
| Numero di poli | 9 |
| Passo | 10,16 mm |
| Numero collegamenti | 9 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 9 |
| Flangia di fissaggio | assente |

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

| | |
|---|---------|
| Corrente nominale I_N | 76 A |
| Tensione nominale U_N | 1000 V |
| Resistività di massa | 0,35 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tipo | Standard |
| Sistema di connettori | COMBICON PC 16 |
| Sezione nominale | 16 mm ² |
| Tipo di connessione del contatto | Spina |

Bloccaggio

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo di bloccaggio | assente |
| Flangia di fissaggio | assente |

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,75 mm ² ... 16 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,75 mm ² ... 16 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 18 ... 4 |

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

| | |
|--|---|
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,75 mm ² ... 16 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,75 mm ² ... 10 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,75 mm ² ... 6 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,75 mm ² ... 6 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm ² ... 4 mm ² |
| Calibro a tampone a x b / diametro | - / 5,4 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

| | |
|---|---|
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | argento galvanizzato |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Argento (4 - 8 µm Ag) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Argento (4 - 8 µm Ag) |

Indicazioni materiale - custodia

| | |
|--|--------------|
| Colore (Custodia) | verde (6021) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |

Dimensioni

| | |
|-----------------|----------|
| Disegno quotato | |
| Passo | 10,16 mm |
| Larghezza [w] | 94,48 mm |
| Altezza [h] | 25,1 mm |
| Lunghezza [l] | 45,1 mm |

Note

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Nota per il funzionamento

Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico.

Controlli meccanici

Connessione conduttori

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |

Prova di integrità e stabilità dei conduttori

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |

Collegamento e scollegamento ripetuto

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |

Prova di trazione

| | |
|---|--|
| Specifiche di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,75 mm ² / rigido / > 30 N |
| | 0,75 mm ² / flessibile / > 30 N |
| | 16 mm ² / rigido / > 100 N |
| | 16 mm ² / flessibile / > 100 N |

Forza di inserzione/trazione

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 50 |
| Forza di inserzione per polo circa | 10 N |
| Forza di trazione per polo circa | 8 N |

Resistenza delle scritte

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato | Prova superata |

Polarizzazione e codifica

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato | Prova superata |

Controllo visivo

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |

Controllo dimensionale

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

| | |
|--------------------------|---|
| Specifiche di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Aampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |

Controllo della vita elettrica

| | |
|---|---|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 9,8 kV |
| Resistività di massa R ₁ | 0,35 mΩ |
| Resistività di massa R ₂ | 0,34 mΩ |
| Cicli di manovra | 50 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |

Controllo climatico

| | |
|---|---|
| Specifiche di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm ³ SO ₂ su 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 4,26 kV |

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

Controlli elettrici

Prova termica | Gruppo di controllo C

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 9 |

Resistenza di isolamento

| | |
|--|--------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |

Cicli di temperatura

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |

Distanze di isolamento in aria e superficiale |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Specifiche di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
|---------------------|-------------------------------------|

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

| | |
|--|---------|
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 12,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 8 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |

Informazioni sull'imballaggio


| | |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>


Disegni

Diagramma



Tipo: ISPC 16/...-ST-10,16 con DFK-IPC 16/...-ST-10,16

Diagramma



Curva di declassamento per: ISPC 16/..-ST-10,16 con IPCV 16/..-G-10,16


ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748613


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

Diagramma



Tipo: SPC 16/...-ST-10,16 con ISPC 16/...-ST-10,16

Diagramma



Tipo: PC 16/...-ST-10,16 con ISPC 16/...-ST-10,16


ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

Diagramma



Tipo: ISPC 16/...-ST-10,16 con PC industriale 16/...-G-10,16

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>

| cULus Recognized | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| ID omologazione: E60425-20040202 | | | | |
| | Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
| Use Group B | 600 V | 66 A | 20 - 4 | - |
| Use Group C | 600 V | 66 A | 20 - 4 | - |

| Omologazione marchio VDE | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| ID omologazione: 40055586 | | | | |
| | Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
| | 1000 V | 76 A | - | 0,75 - 16 |

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

ISPC 16/ 9-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati

1748613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748613>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com