

2199650

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per vano di apertura TBUS, larghezza: 5,8 mm, altezza: 30 mm, profondità: 6,6 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



I vantaggi

- · Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

Codice articolo	2199650
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
Pagina del catalogo	Pagina 685 (C-1-2013)
GTIN	4046356490702
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,588 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,57 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE



Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.

2199650

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650

Nota per il montaggio

Dati tecnici

Note

Ca	ratteristiche articolo	
	Tipo di prodotto	Tappo cieco
	Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
	Serie di custodie	ME-MAX
	Esecuzione	Tappi ciechi per vano di apertura TBUS
	Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	5,8 mm
Altezza	30 mm
Profondità	6,6 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio



2199650

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650



UL Recognized

ID omologazione: E240868



2199650

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650

Classifiche

_	\sim	$\Lambda \cap \cap$
		A.7.7

UNSPSC 21.0

	ECLASS-13.0	27190605
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002779
UNSPSC		

31261500



2199650

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2199650

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga	
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E	
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite	
EU REACH SVHC		
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%	

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com