

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pres a base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBO 2,5/-G1PL, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra

## I vantaggi

- Direzione di innesto ortogonale rispetto al circuito stampato

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2200328                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHADB                                                      |
| Codice prodotto                     | ACHADB                                                      |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 325 (C-1-2013)                                       |
| GTIN                                | 4046356566339                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,972 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,847 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366930                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Pres a base per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti                      | MSTBO 2,5/...-G1PL                |
| Tipo                                      | Standard                          |
| Numero di poli                            | 3                                 |
| Passo                                     | 5 mm                              |
| Numero collegamenti                       | 3                                 |
| Numero di file                            | 1                                 |
| Numero dei potenziali                     | 3                                 |
| Flangia di fissaggio                      | assente                           |
| Layout pin                                | Pinning lineare                   |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1                                 |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 16 A    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 320 V   |
| Resistività di massa                          | 1,44 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 320 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV    |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV    |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 630 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV    |

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin        | Pinning lineare  |

### Indicazioni materiale

#### Indicazioni materiale - contatti

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                  | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto    | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale | stagnato                                                                              |

#### Indicazioni materiale - custodia

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Colore (Custodia)         | grigio chiaro (7035) |
| Materiale isolante        | PA                   |
| Gruppo materiale isolante | I                    |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati




2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0     |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850    |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775    |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C |

## Dimensioni

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 5 mm                                                                               |
| Larghezza [w]                  | 14,95 mm                                                                           |
| Altezza [h]                    | 16,5 mm                                                                            |
| Lunghezza [l]                  | 15,35 mm                                                                           |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 3,5 mm                                                                             |
| Dimensioni dei codoli          | 1 x 1 mm                                                                           |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Design del circuito stampato |         |
| Distanza codoli              | 5,00 mm |
| Diametro foro                | 1,4 mm  |

## Controlli meccanici

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Controllo visivo   |                          |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Controllo dimensionale |                          |
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato              | Prova superata           |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Resistenza delle scritte |                           |
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato                | Prova superata            |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Polarizzazione e codifica |                           |
| Specifica di prova        | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato                 | Prova superata            |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Portacontatti in uso |                           |
| Specifica di prova   | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Settori d'applicazione portacontatti<br>Applicazione >20 N | Prova superata |
| Forza di inserzione/trazione                               |                |
| Risultato                                                  | Prova superata |
| Numero di cicli                                            | 25             |
| Forza di inserzione per polo circa                         | 8 N            |
| Forza di trazione per polo circa                           | 6 N            |

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 4                        |

### Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 1 TΩ                   |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gruppo materiale isolante                                                      | I       |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 320 V   |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 4 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm    |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 4 mm    |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 320 V   |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 4 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm    |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 1,6 mm  |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 630 V   |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 4 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 3 mm    |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 3,2 mm  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep     | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza           | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Durata di prova per asse | 2,5 h         |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z |

## Controllo della vita elettrica

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV                                      |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 1,44 mΩ                                     |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 1,49 mΩ                                     |
| Cicli di manovra                                  | 25                                          |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui        | > 1 TΩ                                      |

## Controllo climatico

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                    | 2,21 kV                                                                   |

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                           |

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

|                                                                                                                                               |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-19931012 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 15 A                    | -           | -                     |

|                                                                                                                                                               |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>Perizia VDE con monitoraggio produzione</b><br>ID omologazione: 40044868 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                               | 320 V                   | 16 A                    | -           | -                     |

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati



2200328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200328>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)