UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202528

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202528

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

DEV-KIT UM-BASIC: comprende 1 x custodia profilata UM-BASIC 100MM e morsetti per circuiti stampati (SMKDS), fornitura dei singoli componenti

I vantaggi

- Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
- Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
- Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

Dati commerciali

Codice articolo	2202528
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDAD
Codice prodotto	ACHDAD
GTIN	4055626141787
Peso per pezzo (confezione inclusa)	186,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	184,4 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Set composto da

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento laterale

2202021

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202021

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 108 mm

UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Elemento laterale

2202022

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202022

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 108 mm

SMKDS 2,5/ 8-5,08 - Morsetto per circuiti stampati

1736845

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1736845

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm^2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SMKDS 2,5, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 50 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

UM-BASIC PROFILE - Profilo

2200149

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200149

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, lunghezza profilo (configurabile): 3 cm ... 200 cm, profondità: 19,8 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 16,2 mm

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-BASIC
Esecuzione	incl. 2 elementi laterali
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	104 mm
Altezza	127,8 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	32,45 mm
Dimensioni	108 mm x 100 mm (Dimensioni del circuito stampato)

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PVC
Materiale custodia	PVC / PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	3
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento/fissaggio con elementi aggiuntivi
Superficie totale del circuito stampato	8630 mm²
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	parallelo alla guida DIN

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com