

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione seriale a una porta PC-USB per la trasmissione dati o la configurazione software



Descrizione del prodotto

Slot opzionale 1 modulo opzionale. Collega il controllore Nanoline con la porta USB tipo A. Funziona come unità seriale e richiede un driver specifico, disponibile su CD nanoNavigator.

I vantaggi

- Un timer watchdog monitora la comunicazione ed emette un messaggio di avviso o un errore
- Una password può comandare l'accesso: accesso in sola lettura o accesso di lettura e scrittura
- I moduli seriali offrono un collegamento PC per la configurazione e per caricare o scaricare i progetti su un'unità di base
- Tutti i punti I/O, i registri, gli indicatori, i timer, i contatori e gli indicatori di sistema possono essere letti e scritti in modo decentrato e indipendente dal programma. In questo modo Nanoline può essere utilizzato come semplice blocco Modbus I/O

Dati commerciali

Codice articolo	2701195
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRACAE
Codice prodotto	DRACAE
Pagina del catalogo	Pagina 469 (C-8-2015)
GTIN	4046356325400
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	IN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di comunicazione
Famiglia di prodotti	Nanoline

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC (Alimentazione mediante modulo logico)
Tensione periferia	24 V
Max. corrente assorbita	18 mA
Corrente assorbita tipica	10 mA

Dati di collegamento

Slot 1

Collegamento	Viene installato nello slot 1 del modulo logico
--------------	---

Interfacce

Bit stop	1 o 2
----------	-------

Dati

Velocità di trasmissione seriale	115,2 kBit/s
----------------------------------	--------------

USB

Collegamento	USB tipo B
Lunghezza di trasmissione	2 m

Dimensioni

Larghezza	24,5 mm
Altezza	25,5 mm
Profondità	49 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701195>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
ECLASS-12.0	27242216

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---