

# FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistenza terminale



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Resistenza di terminazione 50  $\Omega$ , tipo di connessione RSMA (maschio), per il collegamento dell'antenna non utilizzata del dispositivo WLAN, ad esempio per applicazioni con cavo a guida d'onda di fuga.

## Descrizione del prodotto

La resistenza di terminazione viene avvitata al collegamento antenna non utilizzato di un'apparecchiatura WLAN, ad es. nelle applicazioni con cavi a guida d'onda di fuga. In questo modo il collegamento viene chiuso con impedenza corretta evitando irradiazioni indesiderate.

## Dati commerciali

Codice articolo	2702702
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z3
Codice prodotto	DNN2Z3
Pagina del catalogo	Pagina 394 (C-6-2019)
GTIN	4055626299211
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,5 g
Numero tariffa doganale	85332100
Paese di origine	DE

# FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistenza terminale



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Resistenza terminale

### Caratteristiche elettriche

Frequenza

0 GHz ... 6 GHz

Impedenza

50  $\Omega$

### Dati di collegamento

Collegamento

RSMA (maschio)

### Dimensioni

Lunghezza

17,4 mm

Diametro

8 mm

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 85 °C

# FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistenza terminale



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

### ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)